

ANSOL X-D60

Propiedades

Especificaciones de Venta

Apariencia, ASTM D-4176 A	Claro y brillante
Contenido de Aromáticos, SOP-UV-10 (% en peso)	1.0 máx.
Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM D-86	
Punto Inicial (°C)	177.0 min
Punto Seco (°C)	220.0 máx.
Punto de Inflamación, ASTM D-56 (°C)	60.0 min
Contenido de Azufre, ASTM D-5453 (ppm)	5.0 máx.
Densidad ASTM D-4052 (g/cm ³ a 15 °C)	0.7680 min - 0.8200 máx.
Agua, ASTM D-1364 (% en peso)	0,050

Vigencia: Setiembre 2015
Rev. N° 1

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL