

# Solvente X-DSP 60/90

## Propiedades

---

## Especificaciones de Venta

---

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Color, ASTM D-156 (Unidades Saybolt)              | 28 min                   |
| Destilación. ASTM D-1078                          |                          |
| Punto Inicial, (°C)                               | 60.0 min                 |
| Punto Seco, (°C)                                  | 96.0 máx.                |
| Doctor Test, ASTM D-4952 *                        | Dulce                    |
| Densidad a 15°C, ASTM D-4052 (g/cm <sup>3</sup> ) | 0.6800 min - 0.7050 máx. |
| Contenido de Benceno, SOP-UV-10, (% Vol) *        | 0.020 máx.               |
| Contenido de Aromático, SOP-UV-10, (% Vol) *      | 0.020 máx.               |
| Contenido de n-Hexano ASTM D 5134 (% Peso) **     | 42.00% máx.              |

\* Ensayos realizados por monitoreo cada 10 partidas

\*\* Equivalente por cálculo a máximo 30% peso/Vol

Vigencia: Diciembre 2016

Rev. N° 3

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL