

Solvente X-DSP 75/95

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM D-1078	
Punto Inicial (°C)	77.0 min – 86.0 máx.
10% Vol (°C)	79.0 min – 87.0 máx.
50% Vol (°C)	81.0 min – 90.0 máx.
90% Vol (°C)	86.0 min – 95.0 máx.
Punto Seco (°C)	91.0 min – 99.0 máx.
Recuperación (% Vol)	95.0 min.
Doctor Test, ASTM D-4952	DULCE
Densidad (g/cm ³ a 15° C), ASTM D-4052	0,7000 min - 0,7400 máx.
Contenido de Benceno, SOP-UV-10 (% Vol)	0,010 máx.
Contenido de Aromáticos, SOP-UV-10 (% Vol)	0,010 máx.
Acidez, ASTM D-1093	Pasa
Kauri Butanol, ASTM D-1133	31.0 min.
Contenido de n-Hexano ASTM D-5134 (% en peso)	20.00 máx.

Vigencia: Mayo 2017

Rev. N° 3

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL