

Solvente X-Hexano P Grado Petroquímico

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM D-1078	
Punto Inicial (°C)	65.0 min
Punto Seco (°C)	70.0 máx.
Densidad (g/cm ³ a 15°C), ASTM D-4052	0.6640 min
Contenido de Aromáticos, (ppm) SOP-UV-10	50 máx.
Índice de Bromo, ASTM D 2710 (mg Br/100 gr) *	30.0 máx.
No volátiles, ASTM D 1353, (g/100ml) **	0.001 máx.
n-Hexano, (% en peso) ASTM D-5134	45.00 min
Ciclohexano, (% en peso) ASTM D-5134	3.50 máx.
Azufre, ASTM D-5453 (wtppm)	2.0 máx.
Contenido de Agua, ASTM D-1364 (wt%)	0.005 máx.

* Ensayo por monitoreo cada 10 partidas

** Ensayo por monitoreo cada 40 partidas

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 2

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL