

# ANSOL X-D40



## Propiedades

## Método

## Especificaciones de Venta

Apariencia	ASTM D-4176	Claro y Brillante
Contenido de aromáticos (%peso)	SOP-UV-10	1,0 máx
Color (Unidades Saybolt)	ASTM D-156/ Alt: ASTM D-6045	30,0 min
Punto inicial (°C)	ASTM D-86	160,00min-170,0máx
50% (°C)	ASTM D-86	180,0 máx
Punto seco (°C)	ASTM D-86	190,00min-205,0máx
Punto de inflamación (°C)	ASTM D-93A/ Alt: ASTM D-56	40,0 min
Contenido de Azufre (ppm)	ADTM D-5453	5,0máx
Densidad a 15°C (g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D-4052	0,7600min-0,8100máx
Contenido de Agua (% masa)	ASTM D-1364	0,005máx

Vigencia: Abril 2023  
Rev.N° 4

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.**

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
Tel: +54 11 4705-7000



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

