

ANSOL X- INTERMEDIO ALIFÁTICO



Propiedades

Método

Especificaciones de Venta

| Propiedades | Método | Especificaciones de Venta |
|--|------------------------------|---------------------------|
| Apariencia | ASTM D 4176 Proc 1 | Claro y Brillante |
| Contenido de aromáticos (%vol) | ASTM D 1319/Alt: ASTM D 5186 | Reportar |
| Color (Unidades Saybolt) | ASTM D 156/Alt: ASTM D 6045 | 16,0 min |
| Corrosión (tira de cobre 2hrs a 100°C) | ASTM D 130 | 1máx |
| 10% recuperado (°C) | ASTM D 86 | 200,0 máx |
| Punto final de ebullición (°C) | ASTM D 86 | 260,0máx |
| Punto de inflamación (°C) | ASTM D 93A/ Alt: ASTM D56 | 38,0 min |
| Azufre (%masa) | ASTM D 4294/Alt. ASTM D 5453 | 0,300máx |
| Azufre, Mercaptano (%masa) | ASTM D 3227 | 0,0030máx |
| Contenido de Agua (ppm) | ASTM D 6304 Proc A | 100máx |
| Contenido de Particulados (mg/lt) | ASTMD 5452 | 1,0máx |
| Densidad a 15°C (g/cm3) | ASTM D 4052 | Reportar |

Vigencia: Abril 2023
Rev.N° 5

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

