

SOLVENTE X- DSP 75/95



Propiedades

Método

Especificaciones de Venta

Apariencia	ASTM D-4176 A	Claro y Brillante
Color (Unidades Saybolt)	ASTM D-156/ASTM D-6045	30min
Punto inicial (°C)	ASTM D-1078	77,0min-86,0máx
10% Vol (°C)	ASTM D-1078	79,0min-87,0máx
50% Vol (°C)	ASTM D-1078	81,0min-90,0máx
90% Vol (°C)	ASTM D-1078	86,0min-95,0máx
Punto seco (°C)	ASTM D-1078	91,0min-99,0máx
Recuperación (%Vol)	ASTM D-1078	95,0min
Doctor test	ASTM D-4952	DULCE
Densidad (g/cm ³ a 15°C)	ASTM D-4052	0,700min-0,7400máx
Contenido de benceno (%Vol)	SOP-UV-10	0,010máx
Contenido de aromáticos (%Vol)	SOP-UV-10	0,010máx
Acidez	ASTM D-1093	Pasa
Kauri Butanol	ASTM D-1133	31,0min
Contenido de n-Hexano (%peso)	ASTM D-5134	20,00máx

Vigencia: Octubre 2020
Rev. N° 5

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

