

SOLVENTE X- DSP 60/90



Propiedades

Método

Especificaciones de Venta

Color (Unidades Saybolt)	ASTM D-156	28 min
Punto inicial (°C)	ASTM D-1078	60,0 min
Punto seco (°C)	ASTM D-1078	96,0 máx
Doctor Test *	ASTM D-4952	Dulce
Densidad a 15 °C (g/cm ³)	ADTM D-4052	0,6800min-0,7050máx
Contenido de Benceno (%vol) *	SOP-UV-10	0,020 máx
Contenido de Aromáticos (%vol) *	SOP-UV-10	0,020 máx
Contenido de n-Hexano (%Peso) **	ADTM D-5134	42,00 máx

(*)Ensayo realizado por monitoreo cada 10 partidas

(**) Equivalente por cálculo a máximo 30% peso/vol

Vigencia: Enero 2019
Rev.N° 4

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

