

## Castrol Power 1 4T 15W-50

Aceleración Superior para Máximo desempeño

### Descripción

Castrol POWER 1 4T 15W-50 es un lubricante semisintético para motores de motocicletas de 4T y de alto rendimiento. Su fórmula Power Release™ garantiza máxima potencia del motor, desde el arranque hasta las más extremas condiciones de uso.

Probado al límite, Castrol POWER 1 4T 15W-50 garantiza aceleración superior al giro del acelerador ya que fluye rápidamente y reduce la fricción, manteniendo el rendimiento de su moto en niveles sorprendentes durante todo el período de utilización.

Posee tecnología TRIZONE®

### Aplicación

Castrol Power 1 4T 15W-50 está diseñado para maximizar el desempeño de los motores de las motocicletas. Es adecuado para todas las motocicletas de 4 tiempos, de carburador o inyección de combustible, donde se recomiende un lubricante que cumpla con la especificación API SL y JASO MA-2.

### Ventajas

- Cumple con los requerimientos de los motores equipados con catalizador.
- Permite que el motor desarrolle la misma potencia como si fuera nuevo, incluso después de un largo periodo de funcionamiento a velocidad elevada, alta carga y alta temperatura.
- Tecnología *Trizone™* para una protección eficaz del motor, embrague y engranajes.

### CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol POWER1 4T 15W-50
Densidad @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8
Viscosidad, Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viscosidad, Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	146
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

### Requisitos de Desempeño Standard

API SL  
JASO MA-2

## Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (PDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol Power 1 4T 15W-50  
25 Apr 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
www.castrol.com contactus@bp.com