



## Power 1 4T 5W-40

Tecnología Power Release - aceleración superior

### Descripción

Castrol POWER1 4T con tecnología *Power Release* ha sido formulado para motociclistas que disfrutan la emoción en la conducción. Castrol POWER 1 es un aceite sintético, de calidad Premium, formulado para motocicletas de 4 tiempos. Ha sido probado y comprobado para brindar una aceleración superior al giro del acelerador dado que fluye con rapidez y minimiza la fricción en el motor.

Adicionalmente, La tecnología TRIZONE™ brinda una ventaja adicional asegurando protección sin reservas. La tecnología TRIZONE brinda protección a las tres zonas críticas de la motocicleta motor, caja y embrague.

### Aplicación

Adecuado para uso en motocicletas de 4 tiempos, tanto de carburador como de inyección de aceite. Siempre siga las recomendaciones del fabricante. Supera las especificaciones: API SL, JASO MA-2

### Características Típicas

Prueba	Método	Unidades	Valor Típico
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.0
Viscosidad CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5076
Viscosidad, MRV / Yield Stress -35°C (5W)	ASTM D4684	mPa.s (cP)	40981
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.96
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	171
Noack Volatilidad	CEC L-40-A-93	% Pérdida	9.15
Viscosidad, HTHS 150°C	CEC-L-36-A97	cP	3.731
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-39

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

### Requisitos de Desempeño Standard

API SL  
JASO MA-2

## Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado. Consulte a su representante local o en [www.castrol.com](http://www.castrol.com) antes de usar el producto de una forma distinta a la indicada.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Power 1 4T 5W-40  
30 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
[www.castrol.com contactus@bp.com](mailto:www.castrol.com contactus@bp.com)