

AXION DIESEL

Es un combustible de calidad superior para el uso de todos los motores diesel, ligeros o pesados, que no requieran ultra bajo contenido de azufre. Ayuda a mantener limpio los inyectores, a mejorar la economía de combustible y contribuye a la reducción de emisiones.

(*) Valores típicos

Peso específico a 15°C	g/cm ³	0.8560
Corrosión (ASTM D-130)		1a
Azufre (1)	ppm	470
Azufre (2)	ppm	1000
Punto de inflamación	°C	67
Viscosidad (a 40°C)	cSt	3.3
Poder calorífico superior	Kcal/kg	10800
Poder calorífico inferior	Kcal/kg	10200
Número de cetano		52
Índice de cetano	%masa	49
Carbon Conradson	%masa	<0.1
Cenizas (ASTM D-482)		0.002
<u>Destilación</u>		
Temperatura al 10%	°C	235
Temperatura al 50%	°C	345
Destilado a 370°C	%	97

Biodiesel – De acuerdo a la Ley 26.093, la Resolución 1283/06, la Resolución 478/09 y la Resolución 733/09, la fórmula AXION Diesel podrá contener biodiesel hasta en un 10%.

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

(1) Diesel comercializado en zonas de alta densidad urbana

(2) Diesel comercializado en zonas de baja densidad urbana

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000

