

AXION DIESEL

Es un combustible de calidad superior para el uso de todos los motores diésel, ligeros o pesados, que no requieran ultra bajo contenido de azufre. Ayuda a mantener limpios los inyectores, a mejorar la economía de combustible y contribuye en la reducción de emisiones.

(*) Valores típicos

Peso específico a 15/15 °C	gr/ml	0.8560
Corrosión (ASTM D-130)		1a
Azufre1	masa (%)	0.047
Azufre2	masa (%)	0.10
Punto inicial de ebullición	°C	180
Destilado a 370 °C	%	97
Punto de inflamación	°C	67
Punto de escurrimiento	°C	-9
Viscosidad @ 40 °C	cSt	3.3
Poder calorífico superior	Kcal/kg	10800
Poder calorífico inferior	Kcal/kg	10200
Número Cetano		52
Índice Cetano		49
Carbón Conradson **	masa (%)	0.08
Cenizas (ASTM D-482)	masa (%)	0.005

Biodiesel de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res 733/09 la formulación de la AXION Diesel podrá contener Biodiesel hasta en un 10%.

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

1. Para alta densidad poblacional.
2. Para baja densidad poblacional.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776