

AXION EURO+DIESEL

Con su avanzada fórmula de limpieza y su ultra bajo contenido de azufre, AXION EURO+Diesel está diseñado para evitar la pérdida de potencia provocada por los depósitos y proteger las partes vitales del motor. Es compatible con la norma Euro 5. Ayuda a mejorar la potencia y reacción del motor, ayuda a mantener limpios los sistemas de inyección y contribuye a la reducción de emisiones.

(*) Valores típicos

Peso específico a 15°C	g/cm ³	0.8330
Corrosión (ASTM D-130)		1a
Azufre	ppm	6
Punto de inflamación	°C	62
Viscosidad (a 40°C)	cSt	2.6
Número de cetano		54
Índice de cetano		52
Carbon Conradson	%masa	<0.1
Cenizas (ASTM D-482)	%masa	<0.001
Lubricidad	µm	250
<u>Destilación</u>		
Temperatura al 10%	°C	220
Temperatura al 50%	°C	272
Temperatura al 85%	°C	330

Biodiesel – De acuerdo a la Ley 26.093, la Resolución 1283/06, la Resolución 478/09 y la Resolución 733/09, la fórmula AXION Euro+Diesel podrá contener biodiesel hasta en un 10%.

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000

