

# AXION EURO+DIESEL

Con su avanzada fórmula de limpieza y su ultra bajo contenido de azufre, Euro+Diesel está diseñado para evitar la pérdida de potencia provocada por depósitos y proteger las partes vitales del motor. Es compatible con la norma Euro 5.

- Ayuda a mejorar la potencia y reacción
- Ayuda a mantener limpios los sistemas de inyección
- Contribuye en la reducción de emisiones

## (\*) Valores típicos

Peso específico a 15/15 °C	gr/ml	0.8330
Corrosión (ASTM D-130)		1a
Azufre	ppm	6
Punto inicial de ebullición	°C	155
Destilado a 50%	°C	272
Destilado a 90%	°C	330
Punto de inflamación	°C	62
Viscosidad @ 40 °C	cSt	2.6
Número Cetano		54
Índice Cetano		50
Carbón Conradson **	masa (%)	0.02
Cenizas (ASTM D-482)	masa (%)	<0.001
Lubricidad	um	250

**Biodiesel:** de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res 733/09 la formulación de la AXION Euro + Diesel podrá contener Biodiesel hasta en un 10%.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(\*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.