

# ANSOLX-1b

## Propiedades

---

## Especificaciones de Venta

---

Color, ASTM 0-156 / ASTM 0-6045 (Unidades Saybolt)	18 min
Destilación, ASTM 0-86 IBP (°C) F.B.P. (°C)	150.0 min 210.0 máx.
Doctor Test, ASTM D-4952	Dulce
Punto de Inflamación, ASTM D-56 (°C)	40.0 min
Densidad a 15°C, ASTM 0-4052 (g/cm <sup>3</sup> )	0.7600-0.7900
Contenido de Azufre (ppm) ASTM D-5453 *	10.0 máx.
Contenido de aromáticos(% vol) ASTM D-1319	12.0 máx.

\* Ensayo realizado por monitoreo cada 5 partidas

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 2

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
RESPONSA-