

ANSOLX-D60

Propiedades

Especificaciones de Venta

Apariencia, ASTM D-4176 A	Claro y brillante
Contenido de Aromáticos, SOP-UV-1 O (% en peso)	1.0 máx.
Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM D-86	
Punto Inicial (°C)	177.0 min
Punto Seco (°C)	220.0 máx.
Punto de Inflamación, ASTM D-56 (°C)	60.0 min
Contenido de Azufre, ASTM D-5453 (ppm)	5.0 máx.
Densidad ASTM D-4052 (g/cm ³ a 15 °C)	0.7680 min - 0.8200 máx.
Agua, ASTM D-1364 (% en peso)	0,050

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 1

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO BILDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTLAL RESPONSA-