

# ANSOL X-Intermedio Alifático

## Propiedades

## Especificaciones de Venta

Apariencia, ASTM D-4176 Proc. 1	Claro y Brillante
Contenido de aromáticos (% vol), ASTM D-1319/5186	Reportar
Color (Unidades Saybolt), ASTM D-156/6045	16 min.
Corrosión (tira de cobre 2 hrs a 100C), ASTM D-130	1 max.
Destilación, 10% recuperado (°C), ASTM D-86	200.0 max.
Destilación, Punto final de Ebullición (°C), ASTM D-86	260.0 max.
Punto de Inflamación (°C), ASTM D-56	40.0 min.
Azufre (%mass), ASTM D-4294/ ASTM D-5453	0.300 max.
Azufre, Mercaptano (%mass), ASTM D-3227	0.0030 max.
Contenido de Agua (ppm), ASTM D-6304 Proc. A	100 max.
Contenido de Particulados (mg/lit), ASTM D-5452	1.0 max.
Densidad @15C, g/ml	Reportar

Vigencia: Mayo 2017

Rev. N° 3

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL