

Solvente X-2

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM 0-156 (Unidades Saybolt)	28 min
Destilación. ASTM 0-1078	
Punto Inicial, (°C)	60.0 min
Punto Seco, (°C)	94.0 máx.
Doctor Test, ASTM D-4952 *	Pasa
Densidad a 15°C, ASTM 0-4052 (g/cm3)	0.6800 min - 0.7050 máx.
Contenido de Benceno, SOP-UV-1 O, (%Vol)*	0.02 máx.
Contenido de Aromático, SOP-UV-1O, (% Vol) *	0.02 máx.

* Ensayos realizados por monitoreo cada 10 partidas

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 1

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESPONSA-