

Solvente X-3

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)

30 min

Destilación, ASTM D-1078

Punto Inicial (°C)

73.0 min

Punto Seco (°C)

105.0 máx.

Doctor Test, ASTM D-4952

Dulce

Densidad (g/cm³ a 15° C), ASTM D-4052

0,6980 min / 0,7420 máx.

Contenido de Benceno, SOP-UV-10 (% Vol)

0,03 máx.

Contenido de Aromáticos, SOP-UV-10 (% Vol)

0,03 máx.

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 2

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 - C1001AAT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4705-7000