

Solvente X-Hexano A

Grado Alimenticio

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM D-1078	Punto Inicial (°C) 65.0 min Punto Seco (°C) 70.0 máx.
Doctor Test, ASTM D-4952	Dulce
Densidad (g/cm ³ a 15°C), ASTM D-4052	Reportar
Contenido de Aromáticos, (% en Vol) SOP-UV-10	0.01 máx.
Contenido de Benceno, (% en Vol) SOP-UV-10	0.01 máx.
Índice de Bromo, ASTM D-2710 (mg Br/100 gr) *	30.0 máx.
No volátiles, ASTM D-1353, (gr/100ml) **	0.0005 máx.
Contenido de Azufre, ASTM D-5453 (ppm) **	5.0 máx.

* Ensayo por monitoreo cada 10 partidas

** Ensayo por monitoreo cada 40 partidas

Nota: Este producto tiene potencial uso medicinal y/o alimenticio

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 2

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL