

Solvente X-Hexano P Grado Petroquímico

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM 0-156 / ASTM 0-6045 (Unidades Saybolt)	30 min
Destilación, ASTM 0-1078	
Punto Inicial (°C)	65.0 min
Punto Seco (°C)	70.0 máx.
Densidad (g/cm ³ a 15°C), ASTM D-4052	0.6640 min
Contenido de Aromáticos, (ppm) SOP-UV-10	50 máx.
Índice de Bromo, ASTM D 2710 (mg Br/100 gr) *	30.0 máx.
No volátiles, ASTM D 1353, (g/100ml) **	0.001 máx.
n-Hexano, (% en peso) ASTM D-5134	45.00 min
Ciclohexano, (% en peso) ASTM D-5134	3.50 máx.
Azufre, ASTM D-5453 (wtppm)	2.0 máx.
Contenido de Agua, ASTM D-1364 (wt%)	0.005 máx.

Ensayo por monitoreo cada 10 partidas

** Ensayo por monitoreo cada 40 partidas

Vigencia: Setiembre 2015

Rev. N° 2

AXION energy, una empresa con Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001:2008

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESPONSA-